



PIXIE Plus

Mini contrôleur multimédia

PIXIE plus est un système de contrôle universel élégant pour les projecteurs vidéo, écrans plats ou petites installations AV comprenant par exemple un projecteur, un ascenseur ou un miroir plafond, un écran et un système audio. Même un utilisateur inexpérimenté serait capable d'utiliser ce contrôleur.

Particulièrement dans les salles de conférences, écoles ou autres institutions, où différentes personnes doivent travailler journellement avec des appareils techniques, le PIXIE Plus facilite le fonctionnement des projecteurs et autres équipements.

Indépendamment du modèle de projecteur utilisé, il y a un contrôleur dans chaque salle. Des recherches de télécommandes appropriées ou des erreurs de manipulation dues à la complexité de celles-ci font désormais partie du passé.

De 2 à 8 boutons avec lumière arrière et des signalisations individuelles permettent une utilisation simple et intuitive. Des signalisations optionnelles sont disponibles pour les ascenseurs et écrans.

Modules interchangeables pour une configuration personnalisée

Choisissez 3 des 7 modules pour une configuration personnalisée.



Boutons et signalisations standards

- Pour opération simple et intuitive

Boutons optionnels

- Pour lift, écran etc.

Capteur IR intégré

- Pour enregistrer simplement les commandes IR de la télécommande d'origine

Options diverses de montage

- Au mur (en saillie ou encastré)
- À une table (encastré ou avec cadre)

Contrôle relais, IR et RS 232

- Offrent diverses options de contrôle
- Câble pour transmission de qualité, même sur de longues distances

Protection par mot de passe

- Lorsque le mot de passe est activé, les appareils connectés ne peuvent pas être allumés.

Macros et minuteur

- Peuvent être programmés, par ex. pour contrôler un écran électrique ou un lift
- Le minuteur programmable peut éteindre l'appareil automatiquement s'il n'est pas utilisé.

Données techniques	
No. réf.	5698 000 001
Livré avec	Panneau de contrôle PIXIE plus, adaptateur pour Busch-Jaeger Reflex IT, cadre double, blanc, 1 module IR/RS232, 7 touches interchangeables, accessoires de fixation, alimentation 100-240 VAC / 6 V DC, 0.8 A
Dimensions	105 x 45 x 30 mm
Câbles nécessaires pour connecter PIXIE plus à un appareil AV	câble 3 broches (+6 v DC, GND, bus), 0,25-0,75 mm2, protégé, longueur max 50m, par ex. no. réf. 5698 000 011 (accessoire optionnel)

Exemple de câblage d'une application standard

